

Fast karm

Fakta

Produkttyp

Brandklassade fasta fönster/glaspartier.
Typgodkänd för brand från båda sidor.

Produktgodkännande

Se eget faktablad.

Modellbeteckning

System 100 i brandteknisk klass EI60.
System 300 i brandteknisk klass EW30.
System 500 i brandteknisk klass EI30.
System 1000 i brandteknisk klass EI60, Trippelglas.
System 1100 i brandteknisk klass EI30, Trippelglas.
System 1200 i brandteknisk klass EW30, Trippelglas.



Karndjup

112mm och 131mm.

Profilmått

www.pyrokno.se, System och ritningar.

Glas

System 100 standard med U-värde 1,3, ljudreduktion Rw 43 och personsäkerhetsklass 1B1.
System 300 standard med U-värde 1,3, ljudreduktion Rw 38 och personsäkerhetsklass 2B2.
System 500 standard med U-värde 1,3, ljudreduktion Rw 39 och personsäkerhetsklass 1B1.
System 1000 med U-värde under 0,8, ljudreduktion Rw 44 och personsäkerhetsklass 1B1.
System 1100 med U-värde under 0,8, ljudreduktion Rw 44 och personsäkerhetsklass 1B1.
System 1200 med U-värde under 0,8, ljudreduktion Rw 42 och personsäkerhetsklass 2B2.

Brandglas kan levereras i kombination med självrengörande glas, säkerhetsglas, solskyddsglas, ljudglas och dekorglas.

Ytbehandling trä

Syrhärdande lack, grund och topp i NCS-kulör.

Ytbeklädnad AluTech

Strängpressade aluminiumsprofiler i NCS-kulör eller RAL-kulör.

Storlek (max yta)

System 100/1000 EI60 3,61m² för 1-luft, 4,5m² för fler-luft.
System 300/1200 EW30 3,49m² för 1-luft, 4,5m² för fler-luft.
System 500/1100 EI30 3,4m² för 1-luft, 4,5m² för fler-luft

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.